M: 2.100 ADET

BR MED
by Brben Tekstil

BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B

Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection

Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004

Protezione da Particelle Solide - Type 5-B
Hazardous Dry Particles Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %

Protezione Limitata da Schizzi di Sostanze Chimiche Liquide - Type 6-B
Lightly Sprayed Particles Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %

TUTA PROTETTIVA MONOUSO

DISPOSABLE COVERALL

M
MEDIUM

TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
PETTO CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
ALTEZZA SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm

Turkey Discover the potential

CE 2163

D.P.I. Monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE

BR MED
by Brben Tekstil

BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B

ISTRUZIONI PER L'USO

ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell'utilizzo per evitare eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia. Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.

ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.

ISTRUZIONI PER L'USO
Le tute protettive Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).

LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l'utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto diretto con la tuta dopo l'utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente da materiali infettivi. La scelta e la responsabilità dell'uso di tute di protezione di tipo 5/6 spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell'utilizzatore stabilire l'idoneità della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l'elettricità statica generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull'utente deve essere inferiore a 10^8 ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente di lavoro sul comfort di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.

COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le braccia all'interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.

CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.

SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.

INSTRUCTIONS FOR USE

SAFETY INSTRUCTION:
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.

WARNING !
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation.
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and environments.
- Flammable material. Keep away from fire.

INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles (Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).

USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams may not protect against infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 5/6 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance on the person must be less than 10^8 ohm. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.

HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.

STORAGE / EXPIRY DATE:
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the production date.

DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled. Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.

NON LAVARE Not washing
NON ADATTO ALL'ASCIUGATRICE No drying
NON LAVARE A SECCO No cleaning
NON STIRARE No ironing
NON CANDEGGIARE No bleach
LONTANO DAL FUOCO RESISTI Keep away from fire

CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA / MECHANICAL STRENGTH CLASSES	
Resistenza all'Usura Wear Resistance	**Classe 6** Class 6
Resistenza Strappo Tear Resistance	**Classe 2** Class 2
Resistenza Trazione Tensile Strength	**Classe 1** Class 1
Resist. Perforazione Puncture Resistance	**Classe 1** Class 1
Resist. cucitura Stitching Strength	**Classe 1** Class 1

VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT PERFORMANCE VALUES

Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione: Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30% liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3

Per EN 13034:2005+A1:2009:
Si è testata la resistenza alla penetrazione di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi accidentali limitati.
Il tipo PB [6], protezioni parziali del corpo, non è stato sottoposto alla prova completa. dell'indumento

EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Infiltrazione all'interno: Ljmn, 82/90 < 30% Ls, 8/10 < 15 %; EN 14126:2003+AC:2004. Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372; Classe 3 secondo la tabella 4.

Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
Sodium Hydroxide (H2SO4) 30% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3

For EN 13034: 2005 + A1: 2009;
It has been tested for resistance to penetration of liquids in light spray form (fog experiment). Type PB [6], partial body protectors, have not been subjected to complete clothing set test. Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 %

For EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010; Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 % EN 14126:2003+AC:2004 ATCC 9372 Bacillus subtilis spores were used in the tests. Class 3 according to Table 4

BRBEN
2.OSB 83207 Nolu Cad. No. 2/10
Gaziantep - Şehitkamil / TURKEY

CE 2163

Turkey Discover the potential

Production Date : 01.05.2021
Expiry Date : 01.05.2026
Lot Number : BRTLM2021/00461

L: 4.100 ADET

L
LARGE

BR MED
by Brben Tekstil
BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B
Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection
Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004
Protezione da Particelle Solide - Type 5-B
Hazardous Dry Particles Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %
Protezione Limitata da Schizzi di Sostanze Chimiche Liquide - Type 6-B
Lightly Sprayed Particles Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %
TUTA PROTETTIVA MONOUSO
DISPOSABLE COVERALL
TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
PETTO CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
ALTEZZA SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm
Turkey Discover the potential
CE 2163
D.P.I. Monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE
BR MED
by Brben Tekstil
BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B
ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell'utilizzo per evitare eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia. Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.
ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le tute protettive Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).
LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l'utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto diretto con la tuta dopo l'utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente da materiali infettivi. La scelta e la responsabilità dell'uso di tute di protezione di tipo 5/6 spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell'utilizzatore stabilire l'idoneità della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l'elettricità statica generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull'utente deve essere inferiore a 10^8 ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente di lavoro sul comfort di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.
COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le braccia all'interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.
CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.
SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.
INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTION:
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.
WARNING !
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation.
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and environments.
- Flammable material. Keep away from fire.
INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles (Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).
USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams may not protect against infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 5/6 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance on the person must be less than 10^8 ohm. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.
HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.
STORAGE / EXPIRY DATE:
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the production date.
DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled. Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.
NON LAVARE Not washing
NON ADATTO ALL'ASCIUGATRICE No drying
NON LAVARE A SECCO No cleaning
NON STIRARE No ironing
NON CANDEGGIARE No bleach
LONTANO DAL FUOCO RESISTI Keep away from fire
CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA / MECHANICAL STRENGTH CLASSES	
Resistenza all'Usura Wear Resistance	Classe 6 Class 6
Resistenza Strappo Tear Resistance	Classe 2 Class 2
Resistenza Trazione Tensile Strength	Classe 1 Class 1
Resist. Perforazione Puncture Resistance	Classe 1 Class 1
Resist. cucitura Stitching Strength	Classe 1 Class 1
VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT PERFORMANCE VALUES
Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione: Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30% liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3
Per EN 13034:2005+A1:2009:
Si è testata la resistenza alla penetrazione di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi accidentali limitati.
Il tipo PB [6], protezioni parziali del corpo, non è stato sottoposto alla prova completa. dell'indumento
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Infiltrazione all'interno: Ljmn, 82/90 < 30% Ls, 8/10 < 15 %; EN 14126:2003+AC:2004. Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372; Classe 3 secondo la tabella 4.
Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
Sodium Hydroxide (H2SO4) 30% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
For EN 13034: 2005 + A1: 2009;
It has been tested for resistance to penetration of liquids in light spray form (fog experiment). Type PB [6], partial body protectors, have not been subjected to complete clothing set test. Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 %
For EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010; Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 % EN 14126:2003+AC:2004 ATCC 9372 Bacillus subtilis spores were used in the tests. Class 3 according to Table 4
BRBEN
2.OSB 83207 Nolu Cad. No. 2/10
Gaziantep - Şehitkamil / TURKEY
CE 2163
Turkey Discover the potential
Production Date : 01.05.2021
Expiry Date : 01.05.2026
Lot Number : BRTLM2021/00461

XL: 4.100 ADET

XL
XLARGE

BR MED
by Brben Tekstil
BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B
Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection
Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004
Protezione da Particelle Solide - Type 5-B
Hazardous Dry Particles Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %
Protezione Limitata da Schizzi di Sostanze Chimiche Liquide - Type 6-B
Lightly Sprayed Particles Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %
TUTA PROTETTIVA MONOUSO
DISPOSABLE COVERALL
TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
PETTO CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
ALTEZZA SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm
Turkey Discover the potential
CE 2163
D.P.I. Monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE
BR MED
by Brben Tekstil
BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B
ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell'utilizzo per evitare eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia. Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.
ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le tute protettive Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).
LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l'utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto diretto con la tuta dopo l'utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente da materiali infettivi. La scelta e la responsabilità dell'uso di tute di protezione di tipo 5/6 spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell'utilizzatore stabilire l'idoneità della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l'elettricità statica generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull'utente deve essere inferiore a 10^8 ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente di lavoro sul comfort di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.
COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le braccia all'interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.
CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.
SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.
INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTION:
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.
WARNING !
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation.
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and environments.
- Flammable material. Keep away from fire.
INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles (Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).
USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams may not protect against infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 5/6 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance on the person must be less than 10^8 ohm. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.
HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.
STORAGE / EXPIRY DATE:
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the production date.
DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled. Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.
NON LAVARE Not washing
NON ADATTO ALL'ASCIUGATRICE No drying
NON LAVARE A SECCO No cleaning
NON STIRARE No ironing
NON CANDEGGIARE No bleach
LONTANO DAL FUOCO RESISTI Keep away from fire
CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA / MECHANICAL STRENGTH CLASSES	
Resistenza all'Usura Wear Resistance	Classe 6 Class 6
Resistenza Strappo Tear Resistance	Classe 2 Class 2
Resistenza Trazione Tensile Strength	Classe 1 Class 1
Resist. Perforazione Puncture Resistance	Classe 1 Class 1
Resist. cucitura Stitching Strength	Classe 1 Class 1
VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT PERFORMANCE VALUES
Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione: Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30% liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3
Per EN 13034:2005+A1:2009:
Si è testata la resistenza alla penetrazione di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi accidentali limitati.
Il tipo PB [6], protezioni parziali del corpo, non è stato sottoposto alla prova completa. dell'indumento
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Infiltrazione all'interno: Ljmn, 82/90 < 30% Ls, 8/10 < 15 %; EN 14126:2003+AC:2004. Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372; Classe 3 secondo la tabella 4.
Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
Sodium Hydroxide (H2SO4) 30% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
For EN 13034: 2005 + A1: 2009;
It has been tested for resistance to penetration of liquids in light spray form (fog experiment). Type PB [6], partial body protectors, have not been subjected to complete clothing set test. Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 %
For EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010; Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 % EN 14126:2003+AC:2004 ATCC 9372 Bacillus subtilis spores were used in the tests. Class 3 according to Table 4
BRBEN
2.OSB 83207 Nolu Cad. No. 2/10
Gaziantep - Şehitkamil / TURKEY
CE 2163
Turkey Discover the potential
Production Date : 01.05.2021
Expiry Date : 01.05.2026
Lot Number : BRTLM2021/00461

2XL: 2.100 ADET

2XL
2X LARGE

BR MED
by Brben Tekstil
BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B
Protezione da Agenti Chimici
Chemicals Protection
Protezione da Agenti Infettivi
Pathogenic Organisms Protection
EN 14126:2003+AC:2004
Protezione da Particelle Solide - Type 5-B
Hazardous Dry Particles Protection Type 5-B
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %
Protezione Limitata da Schizzi di Sostanze Chimiche Liquide - Type 6-B
Lightly Sprayed Particles Protection Type 6-B
EN 13034:2005+A1:2009
$L_{jmn, 82/90} \leq 30$ %
TUTA PROTETTIVA MONOUSO
DISPOSABLE COVERALL
TAGLIE SIZES	Small	Medium	Large	X Large	2X Large	3X Large
PETTO CHEST	84-92 cm	92-100 cm	100-108 cm	108-116 cm	116-124 cm	124-132 cm
ALTEZZA SIZE	162-170 cm	168-176 cm	174-182 cm	180-188 cm	186-194 cm	192-200 cm
Turkey Discover the potential
CE 2163
D.P.I. Monouso
DA NON RIUTILIZZARE!
Disposable PPE, DO NOT REUSE
BR MED
by Brben Tekstil
BRTLM-001
TYPE 5-B/6-B PROTECTIVE SUIT
TUTA PROTETTIVA TYPE 5-B/6-B
ISTRUZIONI PER L'USO
ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Tutti gli indumenti di protezione devono essere ispezionati prima dell'utilizzo per evitare eventuali difetti di fabbricazione o difetti quali strappi, fori, lacerazioni o sporcizia. Dispositivi di protezione difettosi e/o sporchi non devono essere utilizzati.
ATTENZIONE !
- Giocare con la busta è pericoloso, può provocare soffocamento.
- Tenere lontano dalla portata di bambini e neonati.
- Può provocare surriscaldamento in caso di uso prolungato a temperatura ambiente.
- Materiale infiammabile. Mantenere lontano da fonti di calore.
ISTRUZIONI PER L'USO
Le tute protettive Type 5/6 proteggono gli utilizzatori da particelle solide di materiali pericolosi (Tipo 5B) e da schizzi di sostanze chimiche liquide (Tipo 6).
LIMITAZIONI DI UTILIZZO
Rimuovere la tuta con cautela dopo l'utilizzo, soprattutto se è stata esposta a liquidi o sostanze contaminanti. Le tute sono progettate per operare in condizioni estremamente pericolose e con sostanze chimiche tossiche per cui evitare il contatto diretto con la tuta dopo l'utilizzo. Le cuciture potrebbero non proteggere completamente da materiali infettivi. La scelta e la responsabilità dell'uso di tute di protezione di tipo 5/6 spetta all'utente. Nel caso in cui la tuta debba essere utilizzata con altri dispositivi di protezione individuale, i polsini devono essere attaccati ai guanti, le caviglie agli stivali ed il respiratore al capo (maschera). È responsabilità dell'utilizzatore stabilire l'idoneità della combinazione dei dispositivi di protezione utilizzati. La persona che indossa la tuta deve essere adeguatamente collegata alla messa a terra per scaricare l'elettricità statica generata dal corpo umano. Quando collegato alla messa a terra, la resistenza sull'utente deve essere inferiore a 10^8 ohm. Queste condizioni possono essere facilmente create indossando scarpe adatte. Il tempo di utilizzo del prodotto e l'effetto dell'ambiente di lavoro sul comfort di utilizzo devono essere pianificati in anticipo.
COME INDOSSARE LA TUTA
Mentre indossi la tuta, assicurati che l'area in cui ti trovi sia pulita. Aprire delicatamente la confezione senza danneggiare il prodotto. Apri la cerniera della tuta e posiziona per primi piedi nelle relative sedi. Non piegare troppo la tuta. Dopo aver messo il busto e le braccia all'interno della tuta, indossa il cappuccio sulla testa e chiudi la cerniera. Estrarre la carta del nastro adesivo nella zona della cerniera e fissarla alla tuta facendo attenzione a non piegarla. In questo modo si previene la permeabilità della cerniera.
CONSERVAZIONE/SCADENZA
Si consiglia di conservare il prodotto in scatole di cartone, al riparo da luce solare a 15-25 °C. Se conservato in condizioni adeguate, il prodotto deve essere utilizzato entro 3 anni - 5 anni dalla data di produzione.
SMALTIMENTO E RICICLO
I prodotti non contaminati possono essere trattati come rifiuti generici e smaltiti come tali. I prodotti contaminati devono essere trattati come rifiuti pericolosi e smaltiti come tali, sempre in conformità con le normative vigenti.
INSTRUCTIONS FOR USE
SAFETY INSTRUCTION:
All protective clothing should be checked against defects and faults that may cause adversity such as tears, holes, rips, dirt without using them.
Faulty and dirty protective clothing should not be worn.
WARNING !
- Playing with bags are dangerous, may cause suffocation.
- Please keep away from children and babies.
- May cause overheating in prolonged use in temperate climates and environments.
- Flammable material. Keep away from fire.
INSTRUCTIONS FOR USE
Type 5/6 protective coveralls protect workers from hazardous material particles (Type 5) and chemical fluid splashes (Type 6).
USAGE LIMITATIONS
Care should be taken when removing the dirty or liquid-exposed overalls and contact with hazardous materials must be avoided. They are designed for extremely dangerous conditions and toxic chemicals. Overall seams may not protect against infectious materials.
The final decision and responsibility for any usage of Type 5/6 protection overalls belongs to the user. In the event that the overalls are to be used with other Personal Protective Equipment; cuffs must be attached to gloves, ankles to boots and respirator to head (mask) beforehand. The suitability of this combination depends on the user's decision. The person who will wear the overalls must be properly grounded in the static electricity generated in the body. When grounding, the resistance on the person must be less than 10^8 ohm. These conditions can be easily created by wearing suitable shoes. The usage time of the product and the effect of the working environment on the comfort of use should be planned in advance.
HOW TO WEAR
Make sure that the area is clean while wearing overalls. Open the packaging properly without damaging the product. Open the zipper of the overalls and first place your feet in the overalls. Do not crumple the overalls excessively while doing so. After putting your body and arms in overalls, place the hood over your head and close the zipper. Remove the paper from the adhesive tape in the zipper area and attach it to the overalls, taking care not to fold. Thus, the permeability of the sipper will be prevented.
STORAGE / EXPIRY DATE:
It is recommended to be stored in cardboard boxes at 15 -25 ˚C away from sunlight. If stored under suitable conditions, it should be used within 3 years - 5 years after the production date.
DISPOSAL AND RECYCLING
Products that are not contaminated can be treated as general garbage or recycled. Products that have been contaminated should be treated as hazardous waste and disposed of as hazardous waste in accordance with national regulations.
NON LAVARE Not washing
NON ADATTO ALL'ASCIUGATRICE No drying
NON LAVARE A SECCO No cleaning
NON STIRARE No ironing
NON CANDEGGIARE No bleach
LONTANO DAL FUOCO RESISTI Keep away from fire
CLASSI DI RESISTENZA MECCANICA / MECHANICAL STRENGTH CLASSES	
Resistenza all'Usura Wear Resistance	Classe 6 Class 6
Resistenza Strappo Tear Resistance	Classe 2 Class 2
Resistenza Trazione Tensile Strength	Classe 1 Class 1
Resist. Perforazione Puncture Resistance	Classe 1 Class 1
Resist. cucitura Stitching Strength	Classe 1 Class 1
VALORI DI PRESTAZIONE DEL PRODOTTO / PRODUCT PERFORMANCE VALUES
Idrorepellenza ai liquidi al 10% di acido solforico (NaOH): Classe 3, penetrazione: Classe 3 Idrossido di sodio (H2SO4) 30% liquidi repellenza: classe 3, penetrazione: classe 3
Per EN 13034:2005+A1:2009:
Si è testata la resistenza alla penetrazione di spruzzi/liquidi nebulizzati o schizzi accidentali limitati.
Il tipo PB [6], protezioni parziali del corpo, non è stato sottoposto alla prova completa. dell'indumento
EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 - Infiltrazione all'interno: Ljmn, 82/90 < 30% Ls, 8/10 < 15 %; EN 14126:2003+AC:2004. Nei test sono state utilizzate spore di Bacillus Subtilis ATCC 9372; Classe 3 secondo la tabella 4.
Sulfuric Acid (NaOH) 10% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
Sodium Hydroxide (H2SO4) 30% liquids repellency: Class 3, penetration: Class 3
For EN 13034: 2005 + A1: 2009;
It has been tested for resistance to penetration of liquids in light spray form (fog experiment). Type PB [6], partial body protectors, have not been subjected to complete clothing set test. Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 %
For EN ISO 13982-1: 2004 + A1: 2010; Ljmn, 82/90 ≤ 30% LS, 8/10 ≤ 15 % EN 14126:2003+AC:2004 ATCC 9372 Bacillus subtilis spores were used in the tests. Class 3 according to Table 4
BRBEN
2.OSB 83207 Nolu Cad. No. 2/10
Gaziantep - Şehitkamil / TURKEY
CE 2163
Turkey Discover the potential
Production Date : 01.05.2021
Expiry Date : 01.05.2026
Lot Number : BRTLM2021/00461